



Piece konwekcyjne manualne Resto Quality

Opis:

- Obudowa i komora wykonane zostały ze stali nierdzewnej.
- Drzwi pieca wykonane są z podwójnej szyby atermicznej. Dzięki chłodzeniu grawitacyjnemu dają one gwarancję bezpieczeństwa i zapobiegają możliwości oparzenia.
- Dobrze izolowana komora pieca gwarantuje małe straty ciepła.
- Łatwe czyszczenie dzięki zaokrąglonym krawędziom komory i wysuwanych prowadnicom.
- Solidny i wytrzymały uchwyt drzwi wykonany ze stali nierdzewnej.
- Dobre oświetlenie wnętrza pieca gwarantują bardzo wydajne lampy halogenowe.
- Uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, odpornej na wysokie temperatury i zużycie.
- Funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem.
- Termostat z płynną regulacją temperatury.
- Prosty w obsłudze panel manualny z możliwością ustawienia temperatury oraz czasu.
- Timer - możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie od 2 do 60 minut lub pracy ciągłej.
- Piece z oznaczeniem X posiadają drzwi na zawiasach otwierane na prawo.

Wyposażenie dodatkowe:

- Podstawa pod piec z prowadnicami na tace – **1 549 zł netto**
- Płyta szamotowa GN 1/1 – **999 zł netto**
- Płyta szamotowa 435x350 - **799 zł netto**



Parametry techniczne				
Model	M04NE595V	M04NE595DX	M04NEGNV	M03NE02V
Wymiary zewnętrzne [mm]	589x660x580	589x660x580	686x660x580	600x520x390
Pojemność	4 – 435X350/ 450x325	4 – 435X350/ 450x325	4 - GN 1/1	3 – GN2/3
Odległość między prowadnicami [mm]	84	84	84	80
Moc [kW]	3,15	3,15	3,15	2,5
Zasilanie [V]	230	230	230	230
Waga [kg]	33	33	35	25
Sterowanie	manualne	manualne	manualne	manualne
Zakres temperatur [°C]	35-280	35-280	35-280	35-280
Cena [PLN]	2 898	3 562	3 093	3 044